

Deklaracja właściwości użytkowych

nr 1/2014

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Płyta stropowa kanałowa „S”

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego zgodnie z art. 11 ust.4:

Długość, szerokość, wysokość i obciążenie zewnętrzne oraz data produkcji umieszczone na etykiecie.

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną

Płyty stropowe przeznaczone do stosowania w budownictwie ogólnym, gdzie wymagane jest obciążenie zewnętrzne do 1000 kg/m², a minimalna szerokość podpory wynosi 24 cm.

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

***Zakład Murarsko-Betoniarski
Andrzej Dąbrowski
Cieśle 14a, 64-610 ROGOŹNO.***

5. W stosowanych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2

Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System 2+

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

PN-EN 1168+A3:2011

Instytut Techniki Budowlanej – Zakład Certyfikacji przeprowadził wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji i stały nadzór, ocenę i ewaluację zakładowej kontroli produkcji w systemie 2+ i wydał certyfikat zakładowej kontroli produkcji nr 1488-CPR-0357/Z.

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego została wydana europejska ocena techniczna:

Nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Klasa wytrzymałości betonu	<i>C 20/25</i>	PN-EN 1168+A3:2011
Rozpiętość modularna stropu	<i>240 – 720 cm</i>	PN-EN 1168+A3:2011
Otulenie zbrojenia	<i>15 mm</i>	PN-EN 1168+A3:2011
Wysokość konstrukcyjna stropu	<i>240 mm</i>	PN-EN 1168+A3:2011
Obciążenie zewnętrzne stropu	<i>4,5 kN/m²; 7,5 kN/m²; 10,0 kN/m²</i>	PN-EN 1168+A3:2011

Specjalna dokumentacja techniczna:

Nie dotyczy

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w punkcie 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 4.

W imieniu producenta podpisał:

Andrzej Dąbrowski - właściciel

.....
(Nazwisko i stanowisko)

Rogoźno, 29 kwietnia 2014 r.

.....
(Miejsce i data wydania)

WŁAŚCICIEL

(Andrzej Dąbrowski)

.....
(Podpis)